



Dimensiones

Dimensiones del producto (mm)	582 x 80 x 136
Peso neto (g)	1,73
Taladro de empotramiento (mm)	572 x 70

Esquema

Esquema



X-LINE G/K LED 1300 MICRO-PRM E 24 830 / L-582

DESCRIPCIÓN

Luminaria Luxiona Lineal (L=600) de la familia X-line G/K de TROLL, optimizada para una eficaz iluminación general interior de oficinas, hospitales y espacios comerciales, residenciales u hoteleros. La luminaria está diseñada para instalación empotrada en techos de escayola como luminarias independientes. El cuerpo de la luminaria está construido en aluminio extruido con acabado en ANODIZ_ALUMINUM. La luminaria tiene un grado de protección frente al ambiente en que se instala de IP20/44. La luminaria monta un difusor opal de policarbonato con un ángulo del haz de 90°. La luminaria utiliza una fuente de luz LED de 8 W con temperatura de color estable de 3000K con una reproducción cromática superior al 80% y una dispersión cromática de 3 SDMC. La luminaria tiene Flujo luminoso de 1016 Lm, con un rendimiento luminoso de 113 Lm/W, consumiendo una potencia total de 9 W. La vida útil de la luminaria es de (h) 100000 (1) / 147000 (2) [L80/B10 (1) / L70/B50 (2)]. La luminaria va equipada con un ECG integrado y alimentado a tensión de red: 220_240V.

Referencia	19.3058.0001.24
Tipo de producto	Iluminación Interior
Categoría	Lineales Empotrados
Familia	X-Line
Subfamilia	X-Line G/K
Materiales	El cuerpo de la luminaria está construido en aluminio extruido con acabado en ANODIZ_ALUMINUM.
Óptica	La luminaria monta un difusor opal de policarbonato con un ángulo del haz de 90°.
Instrucciones de instalación	La luminaria está diseñada para instalación empotrada en techos de escayola como luminarias independientes.

Producto

Potencia real (W)	9
Flujo luminoso real (Lm)	1016
L.O.R. (%)	0,753150482
Eficiencia luminosa (Lm/W)	113
Ángulo de apertura (°)	90
Vida útil (h)	100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
IP	IP20/44
IK	IK04
Clasificación eléctrica	Clase 1
Riesgo fotobiológico	0 - Exento
Temperatura de trabajo	de 5°C a 30°C
Alimentación	220..240V, 50/60Hz
Color (RAL)	Aluminio anodizado(sin RAL)
Clasificación de eficiencia energética	A+
Difusor	Difusor microprismático de PMMA

Equipo

Equipo incluido	Sí
Equipo	Equipo de control electrónico

Fuente de luz**Lámpara incluida** Sí**Fuente de luz** Led**Potencia nominal (W)** 8**Flujo luminoso nominal (Lm)** 1349**Temperatura de color (K)** 3000**Consistencia de color (SDCM)** 3**CRI** 80**Fotometría****Fotometría**