

MATRIX SURFACE LED 5200 MICRO-PRM 21 E
840

DESCRIPCIÓN

Luminaria de Luxiona Lineal de la familia Matrix Surface de TROLL, optimizada para una eficaz iluminación general interior de oficinas, hospitales y espacios comerciales, residenciales u hoteleros. La luminaria está diseñada para instalación adosada a techo como luminaria independiente. El cuerpo de la luminaria está construido en chapa de acero con acabado en SILVER. La luminaria tiene un grado de protección frente al ambiente en que se instala de IP20. La luminaria monta un difusor micro prismático de PMMA con un ángulo de apertura de 90°, and UGR<19. La luminaria utiliza una fuente de luz LED de 30 W con temperatura de color estable de 4000K con una reproducción cromática superior al 80% y una dispersión cromática de 3 SDMC. La luminaria tiene Flujo luminoso de 4217 Lm, con un rendimiento luminoso de 124 Lm/W, consumiendo una potencia total de 34 W. La vida útil de la luminaria es de (h) 100000 (1) / 147000 (2) [L80/B10 (1) / L70/B50 (2)]. La luminaria va equipada con un ECG integrado y alimentado a tensión de red: 220_240V.

Referencia	19.3087.0006.21
Tipo de producto	Iluminación Interior
Categoría	Lineales de Superficie y Suspendidos
Familia	Matrix Surface
Subfamilia	Matrix Surface
Materiales	El cuerpo de la luminaria está construido en chapa de acero con acabado en SILVER.
Óptica	La luminaria monta un difusor micro prismático de PMMA con un ángulo de apertura de 90°, and UGR<19.
Instrucciones de instalación	La luminaria está diseñada para instalación adosada a techo como luminaria independiente.

Dimensiones	
Dimensiones del producto (mm)	1245 x 160 x 62
Peso neto (g)	5

Producto	
Potencia real (W)	34
Flujo luminoso real (Lm)	4217
L.O.R. (%)	0,742429577
U.G.R. (%)	< 19
Eficiencia luminosa (Lm/W)	124
Ángulo de apertura (°)	90
Vida útil (h)	100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
IP	IP20
IK	IK04
Clasificación eléctrica	Clase 1
Temperatura de trabajo	de 5°C a 30°C
Alimentación	220..240V, 50/60Hz
Color (RAL)	Gris plata(9006)
Clasificación de eficiencia energética	A++

Difusor	
Equipo	
Equipo incluido	Sí
Equipo	Equipo de control electrónico

Fuente de luz	
Lámpara incluida	Sí
Fuente de luz	Led
Potencia nominal (W)	30
Flujo luminoso nominal (Lm)	5680
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	3
CRI	80

Fotometría

Fotometría

